

Link do produktu: <http://securityzone.pl/sygnalizator-zewnetrzny-sp-6500-r-p-1225.html>

Sygnalizator zewnętrzny SP-6500 R

Cena brutto	238,00 zł
Cena netto	193,50 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	5905033332041

Opis produktu

Optyczno-akustyczny sygnalizator zewnętrzny SP 6500 R to nowoczesne i wszechstronne urządzenie, które zapewnia nieprzerwaną i niezakłóconą pracę w ramach instalacji alarmowych. Sygnalizator firmy Satel stanowi niezbędne akcesorium do skutecznego powiadamiania o zdarzeniach wykrywanych przez różne elementy systemu zabezpieczeń. SP-6500-R jest wyposażony w system aktywnej sygnalizacji dźwiękowej i optycznej, umożliwiając szybką i kompleksową informację o zagrożeniach. Producent, firma Satel, zadbał również o elastyczną konfigurację sygnalizatora, umożliwiając użytkownikom dokładne dostosowanie sposobu pracy urządzenia do swoich potrzeb. Dodatkowo, wszechstronność sygnalizatora SP6500R pozwala na rozbudowę funkcjonalności poprzez dodanie niezawodnych i wydajnych akumulatorów zasilania pomocniczego. Zastosowanie kompatybilnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych gwarantuje ciągłą pracę sygnalizatora nawet w przypadku utraty zasilania z zewnętrznej sieci. Solidna obudowa i przemyślana konstrukcja urządzenia ułatwiają szybki montaż sygnalizatora, natomiast inteligentny system antysabotażowy zapewnia skuteczne funkcjonowanie na zewnątrz obiektów. Optyczno-akustyczny sygnalizator alarmowy SP 6500R stanowi niezastąpiony element każdej instalacji alarmowej, dostarczając nie tylko efektywności, ale również niezawodności w różnych warunkach.

Cechy produktu:

- sygnalizacja: akustyczna: przetwornik piezoelektryczny, optyczna: diody LED
- zabezpieczenie antysabotażowe: przed otwarciem, przed oderwaniem od podłoża
- wewnętrzna osłona z blachy ocynkowanej
- możliwość wyboru sygnału alarmowe - 4 sygnały akustyczne
- regulacja głośności
- możliwość zamontowania akumulatora kwasowo-ołowiowego 12V/2.3Ah
- obudowa z wysokoudarowego poliwęglanu
- wbudowana poziomicą ułatwiająca montaż
- możliwość ograniczenia czasu trwania sygnalizacji akustycznej
- możliwość pracy z akumulatorem stanowiącym awaryjne źródło zasilania
- możliwość wykorzystania dwóch diod LED w charakterze wskaźników i dostosowania ich funkcjonalności do potrzeb użytkownika
- układ elektroniki zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych
- pokrywa obudowy na zawiasach
- wybór sposobu montażu zawiasów pokrywy
- waga: 1160g
- wymiary: 230x230x65mm (szer./wys./dł.)
- zgodność z EN 50131 Grade 2
- kolor: czerwony
- gwarancja: 24 miesiące